

EKOPACK 50 SORPPRESSA

EKOPACK 50 sorppressan (baggapressa) er sérstaklega öflug og endingargóð sorppressa sem auðveldar flokkun og böggun sorps. Um er að ræða sérhannaða hágæða vöru frá **EKOBAL**.

Pressan er hönnuð fyrir krefjandi aðstæður og mismunandi umhverfi. EKOPACK 50, hentar einkar vel litlum og miðlungsstórum fyrirtækjum sem og þeim viðskiptavinum sem gera kröfur um auðvelt aðgengi, hafa lítið rými, og kunna að meta fagaða hönnun

Pressurnar eru **ISO 9001 vottaðar** og seldar um allan heim enda góður og umhverfisvænn valkostur varðandi sorphirðu.

Virgni. Sorppressan (baggapressan)

EKOPACK 50 er uppbyggð þannig að um tvö pressuhólf er að ræða og færanlegur pressuhaus. Pressan en vökvadrifin með rafmagnsstýringu fyrir hámarks pressukraft, sem tryggir áreiðanleika til langs tíma miðað við hámarks pressukraft. Pressan er hlaðin að ofan. Framhurð er opnanleg og hægt er að ýta pressuðum böggli sjálfvirk út, sem tryggir auðveldu losun. Hægt er að "strappa" pressaðan böggul tvöfalt.



Sorppressan hefur **færanlega þjöppunarkörfu** og getur þjappa lofti úr sorpinu með allt að 5 tonna þrýstingi. Hægt er að fjölga pressuhólfum en notast við einn og sama pressuhausinn. Þannig er hægt að auka afköst, flokka og minnka kostnað. Í lokin baggar sorppressan sorpið saman með strekki böndum, við það fást litlir baggar tilbúið til í móttöku- og flokkunarstöð. Þannig er hægt að draga úr rúmmáli sorpsins á umhverfisvænan hátt. Ytra byrði er úr málm og hægt er að notast við plastpoka. Þannig hentar búnaðurinn vel til að pressa litla hluti og/eða illa lyktandi úrgang.

Sorppressa með útskiptanlegu ílát er samsett úr tveimur hlutum. Sá fyrri er pressan sjálf með vélrænum pressubúnaði, ásamt rafstýrdum búnaði sem skilar hámarks þrýstingi, sem tryggir langtíma stöðuleika undir hámarks þrýstingi. Sá seinni er útskiptanlegt ílát sem tryggir í senn einfalda og auðveldu meðhöndlun úrgangsins fyrir/eftir pressun.

Hægt er að fá **EKOPACK 50** sorppressuna með tveimur þjöppunarkörfum, þannig er auðveldara að flokka sorpið, heitir hún þá **EKOPACK 50.2**.

KOSTIR:

- Umhverfisvæn
- Lár rekstrarkostnaður
- Lækkar förgunarkostnað
- Endingargóð
- Lítil bilanatiðni
- Ummál sorps minnkar
- Sparar lagerpláss og tíma
- Auðveldar meðhöndlun sorps
- Hljóðlát
- Auðveld í notkun
- Auðveldar flokkun sorps
- Samkeppnisfært og sanngjarnt verð



TÆKNIUPPLÝSINGAR

Mál vélarinnar (L x W x H)	855x680x1950 mm
Mál pressaðs úrgangs (L x W x H)	600 x 400 x (300–700) mm
Þyngd pressaðs úrgangs	Max. 80 kg
Hámarks þrýstingur pressu	5 t ± 5 %
Yfirborðsprýstingur	2,1 kg/cm ²
Mál geymsluhólfs (L x W x H)	600 x 400 x 900 mm
Rúmmál pressuhólfs	0,216 m ³
Tegund pressuhólfs	Výmenná
Fjöldi pressuhólfa	1 a viac
Fjöldi strekki banda	2
Tími á pressuhring	25 s
Heildarafi/spenna/tíðni	1,5 kW / 230 V / 50 Hz
Þéttleiki rafbúnaðar	IP 54
Drif	hydraulický
Þyngd vélar	310 kg

Nánari upplýsingar hjá söluráðgjöfum Bodtækni í síma 554 0500